



NORTE ALTO

HILTI

Especial para trabajos hacia el piso. Equipo electro-neumático posicionado con los equipo de 30 Kg, de acuerdo a sus características de trabajo sustituye completamente a los equipos neumáticos de demolición, lo que evita equipos adicionales (compresor, mangueras, lubricantes, etc). El quipo y su encastre de 28 mm de vástago hexagonal (cincel poligonal puntero o plano, apisonadores, etc) forman un sistema muy completo. Utiliza el principio de Reducción Activa de Vibración (AVR) y Enfriamiento Activo, de tal modo garantiza una seguridad máxima el usuario y reduce su mantenimiento considerablemente.

TE 3000-AVR Martillo demoledor

Imagen
referencial



Especificaciones técnicas

Marca	HILTI
Modelo	TE 3000-AVR
Potencia	2070W
Voltaje	120 V
Corriente nominal	15 A
Frecuencia	60 Hz
Peso del carro de transporte	10.8 kg (23.8lb)
Peso	29.9 kg (62.92 lb)
Energía de Impacto	68 J
Percusiones bajo carga	860 gpm
Vibración triaxial	7m/s ²
Tipo de Mandril	Hexagonal de 28mm (1 1/8")
Dimensiones generales	808 x 610 x 209 mm
Seguridad	Sistema Activo de Reducción de Vibración AVR
Tipo de Enfriamiento	Sistema de Enfriamiento Activo

www.nortealto.com

Libre de mantenimiento constante

Motor SR, sin escobillas prácticamente libre de mantenimiento, con tres cámaras de lubricación diferentes para intervalos de mantenimiento y vida útil más prolongados

Características

- Martillo rompedor de mayor desempeño de toda la gama de Hilti (mismo desempeño que el de los martillos neumáticos de 30 kg/60 lb) que permite realizar con rapidez grandes tareas de demolición de concreto
- Motor SR, sin escobillas prácticamente libre de mantenimiento, con tres cámaras de lubricación diferentes para intervalos de mantenimiento y vida útil más prolongados
- Mayor comodidad para el usuario gracias al sistema AVR (reducción activa de la vibración) con dos empuñaduras totalmente independientes
- Cable de alimentación desmontable que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo
- Sistema de aspiración de polvo TE DRS-3000 opcional capaz de recopilar hasta el 95% del polvo

Accesorios

Cable de alimentación desmontable que facilita y agiliza la sustitución de cables dañados o rotos en el lugar de trabajo Sistema de aspiración de polvo TE DRS-3000 opcional capaz de recopilar hasta el 95 % del polvo

Gran desempeño en tu área de trabajo

Martillo rompedor de mayor desempeño de toda la gama de Hilti (mismo desempeño que el de los martillos neumáticos de 30 kg/60 lb) que permite realizar con rapidez grandes tareas de demolición de concreto

Aplicaciones

- Demoliciones pesadas y medias de losas y cimientos de concreto
- Demoliciones de concreto para conexiones de varillas corrugadas y de servicios públicos
- Excavado y apisonado de tierras
- Remoción de asfalto en construcción de obras viales, instalaciones de tuberías y de reparación

HILTI SERVICIO DE POR VIDA	1 AÑO DE GARANTÍA SIN COSTOS
COSTO LIMITADO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN