



NORTE ALTO

ASPIRADORA MONOFÁSICO

## NILFISK S2B



- 2 motores independientes tipo "by-pass".
- Filtros Clase L o M.
- Compacto.
- Robusto y fiable.
- Fácil de transportar.
- Palanca de liberación de contenedor.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Pintura epoxi.
- Filtro HEPA opcional.
- Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

El S2B, esta equipado con 2 motores independientes tipo "by-pass" y con un depósito de 50 l de capacidad.

El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontar otras partes del aspirador.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje (V)	230
Peso (kg)	64
Capacidad depósito (l)	50
Superficie filtro principal (cm <sup>2</sup> )	19500
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Toma (mm)	70
Clase de protección ip	43
Nivel de ruido dB(A)	74
Ratio de potencia (kW)	2
Flujo de aire sin manguera (m <sup>3</sup> /h - l/m)	330 - 5500
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210
Largo x ancho x alto (mm)	795x600x1275



Aspirador industrial