



NORTE ALTO



Los aspiradores monofásicos S2B-S3B son equipos básicos, ideales para la industria metalúrgica. La versión FM ha sido diseñada para el sector de la construcción. Dispone de un Kit de filtración HEPA. El modelo S3B posee 3 motores independientes tipo "by-pass" y está disponible con depósitos de 50 ó 100 l de capacidad. Ambos están contruidos en acero pintado al fuego, dotados de una gran robustez. El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontar otras partes.

S3B Aspiradora industrial

Imagen referencial



Especificaciones técnicas

Voltaje (V)	230
Peso (kg)	70
Capacidad depósito (l)	100
Superficie filtro principal (cm ²)	19500
Frecuencia (Hz)	50-60
Clase de aislamiento	I
Toma (mm)	70
Clase de protección	ip43
Nivel de ruido dB(A)	75
Ratio de potencia (kW)	3
Flujo de aire sin manguera (m ³ /h - l/m)	486 - 8100
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210

Especificaciones técnicas

Largo x ancho x alto (mm)	795x600x1570
Indicador conexión	Incluido
Filtro clase m	Incluido
Depósito 100l	Incluido
Sacudidor de filtro manual	Incluido

3 Motores independientes

El modelo S3B posee 3 motores independientes tipo "by-pass" y está disponible con depósitos de 50 ó 100 l de capacidad. Ambos están contruidos en acero pintado al fuego, dotados de una gran robustez. El sacudidor manual de filtro garantiza una buena eficiencia de filtrado. El sistema de vaciado del depósito permite limpiarlo sin necesidad de desmontar otras partes del aspirador.

Características

- 2 ó 3 motores independientes tipo "by-pass".
- Filtros Clase L o M.
- Compacto.
- Robusto y fiable.
- Fácil de transportar.
- Palanca de liberación de contenedor.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Sacudidor manual de filtro estándar.
- Pintura epoxi.
- Filtro HEPA opcional.
- Sistema de boya para recogida de líquidos opcional.

