



NORTE ALTO

VIPER SW 900



- Todos los controles son supervisados y son accesibles desde la posición del operador.
- Más cómodo para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico.
- Más fácil de ajustar la velocidad: nueva palanca de tracción integrado en el manillar.
- Tolva con capacidad de 60l. Nuevo control cepillo lateral en el manillar.
- Encendido / Apagado automático cuando se baja o sube el cepillo lateral.
- Limpieza del filtro más rápida y eficaz: nuevo sistema de vibración eléctrica.

La SW 900 con conductor a pie es una barredora para su uso tanto en interiores como al aire libre, ofreciendo un ambiente libre de polvo y residuos secos.

Aumente su productividad diaria a través de nuevos beneficios valiosos: control total desde la posición del operador, ergonomía mejorada con una tolva con ruedas y un rendimiento superior.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen depósito residuos (l)	60
Velocidad máxima (km/h)	4.5
Tipo de energía para el motor	Battery
Largo x ancho x alto (mm)	1390x870x1100
Peso en funcionamiento (kg)	143
Subida de rampa (%)	20
Diámetro cepillo lateral (mm)	315
Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm)	825
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm)	1050
Peso neto (kg)	82
Nivel de ruido dB(A)	70
Cepillo principal (mm)	600
Área filtro (m ²)	1.9
Rendimiento con 1 cepillo lateral teórico/real (m ² /h)	3715/2230
Rendimiento con 2 cepillos laterales teórico/real (m ² /h)	4725/2835
Rendimiento cepillo central teórico/real (m ² /h)	2700/1620
Peso bruto (kg)	176.5