



NORTE ALTO

BARREDORA NILFISK BARREDORA SW5500 B

El SW5500 ofrece una manera altamente productiva, cómoda y rentable de barrer polvo y escombros en pisos grandes y áreas al aire libre. Una barredora con operador a bordo con el tamaño y la capacidad para acelerar la limpieza. Los beneficios diarios, como la creación de un entorno más seguro y la reducción de los costos totales de propiedad, hacen de esta máquina una opción atractiva para limpiadores contratados, sitios industriales y fábricas, almacenes, centros de distribución, estadios deportivos, estacionamientos de grandes tiendas minoristas o centros comerciales, multitienda, aparcamientos, etc

 Nilfisk



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen de la tolva (l)	150
máx. velocidad (km/h)	9
fuentes de alimentación del motor	Batería 24V
Largo x ancho x alto (mm)	1875x1200x1565
Peso operativo (kg)	1101
máx. altura de descarga (cm)	165
Ancho de trabajo (mm)	850
máx. tasa de escalada (%)	20
Ancho de trabajo con cepillo lateral derecho (mm)	1175
Ancho de trabajo con 2 cepillos laterales (mm)	1500
Peso neto / kg)	636
Nivel de presión sonora (dB(A))	68
Diámetro del cepillo lateral (mm)	500
Área de filtro (m ²)	7
Velocidad del cepillo lateral (RPM)	40 - 155
Productividad 1 cepillo lateral teórica/real (m ² /h)	10575/7405
Productividad 2 cepillos laterales teórica/real (m ² /h)	13500/9450
Productividad cepillo principal teórica/real (m ² /h)	7650/5355
Sistema de limpieza de filtros	Multifrecuencia temporizada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dispositivo de elevación de solapa	Incluido
Filtro de panel de papel	Incluido
Contador de horas	Incluido
Baliza de seguridad ámbar	Incluido
Alarma de advertencia de retroceso	Incluido
Versión de batería	Incluido
Indicador de servicio	Incluido
interruptor de llave	Incluido
Freno de mano	Incluido
Sistema de volcado alto variable	Incluido
Ruedas de tracción que no dejan marcas	Incluido
Indicador de nivel de batería	Incluido
Cuerno	Incluido
By-pass de barrido húmedo	Incluido
Control de velocidad variable	Incluido
Cargador a bordo	Incluido
Reducción de velocidad automática	Incluido
Velocidad ajustable del cepillo lateral	Incluido
Asiento ajustable	Incluido
Indicador de carga	Incluido
Sacudidor de filtro multifrecuencia	Incluido
Indicador de velocidad	Incluido
Botón One-Touch™	Incluido
Sin ajuste de cepillo de herramientas.	Incluido
Ruedas traseras rellenas de espuma	Incluido
Alarma de cepillo principal desgastado	Incluido
Sacudidor de filtro multifrecuencia temporizado	Incluido

CARACTERÍSTICAS

Al mismo tiempo, SW5500 proporciona más sostenibilidad con la tecnología híbrida opcional que reduce las emisiones y el nivel de ruido. Lo que SW5500 hace mejor por usted: 1. Aumenta la productividad al alcance de su mano 2. Reduce el costo total de propiedad 3. Crea un entorno más seguro y limpio

- 25–30 % más de rendimiento de barrido con un cepillo principal desgastado en comparación con un sistema de barrido tradicional
- Un aumento del 30 % en el llenado de la tolva proporciona una mayor productividad ya que se dedica menos tiempo a descargar los desechos
- La primera barredora industrial híbrida real del mercado: limpieza flexible y bajas emisiones
- Ajuste del cepillo principal fácil de comprobar pulsando un botón
- Todas las funciones de barrido se activan con el botón OneTouch™ y pisando el pedal de conducción
- Todas las funciones se detienen automáticamente cuando no se conduce
- Componentes y montaje de alta calidad.
- Reducción automática de velocidad en curvas cerradas y funcionamiento de la tolva
- Alarma de aviso y reducción de la velocidad de elevación de la tolva en pendientes
- Sistema DustGuard™ para reducir el polvo generado por los cepillos laterales
- Concepto de paralelogramo en el cepillo lateral para un rendimiento de barrido mejor y uniforme