



NORTE ALTO

HONDA

Maquina con base metálica circular, con giro de 360°, y con perilla de bloqueo para bloquear el giro. 2 brazos metálicos para poder cargar y transportar el producto. Máquina para eliminar todas las burbujas que se generan al momento de vaciar todo el concreto, de gran calidad y efectividad. Usa un motor de 5.5HP, con encendido manual, marca Honda. Entrada de manguera, de 38 mm de espesor, con seguro tipo perilla. Con tanque de combustible en la parte superior del producto, mecanismos de encendido en la parte lateral, y almacenaje de aceite en la parte inferior.

Imagen referencial



Especificaciones técnicas

Modelo	WB30XH
Motor	GX160
Potencia máxima	5.5 HP
Potencia nominal	4.8 HP
Diámetro de succión / descarga	3 pulgadas
Caudal máximo (Litros/Minuto)	1100 L/min
Altura máxima de succión (Metros)	7.5 m
Altura máxima total (Metros)	23 m
Capacidad de tanque de combustible (Litros)	3.1 L
Capacidad de tanque de aceite (Litros)	0.58 L
Tipo de combustible	Gasolina de 90
Dimensiones	
Longitud (mm.)	510
Ancho (mm.)	385
Altura (mm.)	435
Peso Seco (kg.)	25.0
Cilindrada (cm3)	163