



NORTE ALTO

## VIBRADOR GASOLINERO HONDA CONVENCIONAL

Maquina con base metálica circular, con giro de 360°, y con perilla de bloqueo para bloquear el giro. 2 brazos metálicos para poder cargar y transportar el producto. Máquina para eliminar todas las burbujas que se generan al momento de vaciar todo el concreto, de gran calidad y efectividad. Usa un motor de 5.5HP, con encendido manual, marca Honda. Entrada de manguera, de 38 mm de espesor, con seguro tipo perilla. Con tanque de combustible en la parte superior del producto, mecanismos de encendido en la parte lateral, y almacenaje de aceite en la parte inferior.

**HONDA**



## CARACTERÍSTICAS

De un diseño simple, el vibrador convencional Honda brinda un óptimo funcionamiento consolidando el hormigón. Gracias a su diseño es fácil de transportar.

- Diseñado para densificar las partículas de concreto y eliminar el aire en el hormigón en bruto.
- Crea una superficie más limpia y fuerte.
- Liviano y poderoso, ideal para trabajos duros.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca del producto	Honda
Ancho (Cm)	51.5 cm
Profundidad (Cm)	41 cm
Material	Metal
Remolcable	No
Mantenimiento	Mensual
Consumo de combustible	1.5 l/h
Tipo de Motor	4 tiempos
Cilindrada	160 cm <sup>3</sup>
Potencia	5.5 HP
Uso	Para remover el aire dentro del concreto
Tipo	Vibrador
Sub tipo de producto	Combustión
Alto (Cm)	41.5 cm
Color	Amarillo - Negro
Capacidad del tanque de combustible	3.6 l
Nivel de ruido	80 dB

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo de motor	GX 160
Alimentación / Combustible	Gasolina
Tipo de uso	Semi-Profesional
Velocidad	4800 Rpm